
















| SYMBOL | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 |
|--------------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMAT | drzwi aluminiowe w kolorze szarym przeszkłone | drzwi PCV | drzwi PCV | drzwi aluminiowe w kolorze szarym przeszkłone | drzwi PCV | drzwi aluminiowe w kolorze szarym przeszkłone | drzwi aluminiowe w kolorze szarym przeszkłone | drzwi PCV | drzwi aluminiowe w kolorze szarym | drzwi PCV – otwierane na ściane |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | z kratką went. | z kratką went. | | | P. Poz EI30 | P. Poz EI30 | | P. Poz EI30 | |
| | WYMIARY | | | | | | | | | |
| | S | 80 | 90 | 100 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| | H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | PARTER | -/4 | -/1 | 2/- | 1/- | 1/1 | -/1 | - | - | - |
| ILOŚĆ L/P | PODDASZE | 2/2 | 1/- | - | - | -/- | - | 2/- | 1/- | -/2 |
| | RAZEM | 2/6 | 1/1 | 2/- | 1/- | 1/1 | -/1 | 2/- | 1/- | -/2 |
| | RAZEM szt. | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| SYMBOL | D11 | D12 | D13 | D14 | | | | | | |
| SCHEMAT | drzwi aluminiowe w kolorze szarym pełne | drzwi PCV | brama garażowa segmentowa | brama garażowa segmentowa z otworem drzwiowym | | | | | | |
| |  |  |  |  | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | WYMIARY | | | | | | | | | |
| | S | 180 | 360 | 360 | | | | | | |
| | H | 200 | 340 | 340 | | | | | | |
| ILOŚĆ L/P | PARTER | - | 2 | 1 | | | | | | |
| | PODDASZE | 1 | - | - | | | | | | |
| | RAZEM | 1 | 2 | 1 | | | | | | |
| | RAZEM szt. | 1 | 2 | 1 | | | | | | |

UWAGI:

- Przed zamówieniem stolarki dokonać pomiarów otworów na budowie.
- Drzwi wewnętrzne o wzmocnionej konstrukcji dla obiektów użyteczności publicznej.
- Uszczelka przy drzwiach aluminiowych w kolorze szarym.
- Przy drzwiach przeszkłonych, szkło bezpieczne obustronnie.
- Osadzanie okien i drzwi wg konstrukcji producenta.

| | | | |
|--|--|---|---|
| ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 662-102-65-67 | |  200 PL Nr szer. 02065743267 | |
| Investor: | GINA CHOĆIANÓW, UL. RATUSZOWA 10, 59-140 CHOĆIANÓW | Nr arch.: | 1010 |
| Obiekt: | ROZBUDOWA OBIEKTU REMIZY OSP W SZKŁARACH DOLNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI | Stadium: | P.B |
| Adres: | SZKŁARY DOLNE DZ. NR 108/2 OBRĘB 10 SZKŁARY DOLNE | Data: | VIII.2010 |
| Rysunek: | Zestawienie stolarki drzwiowej | Skala: | 1:100 |
| Bransz: | ARCHITEKTURA | Nr upr.: | Podpis: |
| Projektant: | mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś | 164/801Lw | upr. bud. do projektów bez ograniczeń i metzaru w spójn. architektonicznej |
| Asystent projektanta: | Marcin Pińóg | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. Magdalena Żyłńska | 75/651Lw | upr. bud. do projektów bez ograniczeń i metzaru w spójn. architektonicznej |
| | | Rys. nr: | |
| | | 11 | |