



- 5 Nawierzchnia jezdni KR2:
Zdeja warstwy ścieralnej z kamienia polnego, oraz pozostałych warstw konstrukcyjnych.
Następnie wykonanie:
- warstwy ścieralnej z bet. asfalt. gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z bet. asfalt. gr. 7cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr.20cm stabilizowanego mechanicznie
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm

ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTYWNY "WIP"						
Lubin ul. Wiskno 55, tel./fax 076/884-78-18						
STADIUM: Szczegóły Projektu	Inwestor	Gmina Chocianów				
	Nazwa	ul. Ratuszowa 10 59-140 Chocianów				
		PRZEMÓW POPRZECZNY				
	Obiekt	Remont ulic w rejonie osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Piotrowskiej DROGA I-1'				
	Część	DROCZKA				
	Stwierdza:	Imię i Nazwisko	Uprawnienie		Podpis	
	Projektant	Branża	mjr inż. Wiesława Śniećko-Nalcuska		Przebieganie bez ograniczeń w sporządzeniu Konstrukcyjnego Budowlanego nr 37/90/Lw	
	Drogi					
	Opracowanie	mjr inż. Robert Ochotowski				