



- OZNACZENIA:
- Ciepła woda użytkowa
  - Zimna woda użytkowa
  - Ogrzewanie
  - Woda zmiękczona
  - Instalacja p. poż.
  - Kanalizacja sanitarna prowadzona w posadzce
  - Kanalizacja sanitarna podłóżowana pod stropem
  - Kanalizacja sanitarna pod stropem - woda ciepła do odpływu
  - Kanalizacja deszczowa prowadzona w posadzce
  - Kanalizacja deszczowa podłóżowana pod stropem

UWAGI:

Średnica podejścia pod umywalkę, zlewczomynek, wpus. prysznicowy - 50mm

Średnica podejścia pod wpus. prysznicowy o długości podejścia > 2m - 75mm

Średnica podejścia pod niskie usięgową, zawór odpowietrzający, wpus. podłogowy - 110mm

Płyny kanalizacyjne należy wyrowadzić 0,5m ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną dn110/160.

Armatura czerpalnia - wg zestawienia w opisie technicznym.

ARCHIPIROJEKT			
Wydział Inżynierii Budowlanej, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chodaków			
Inwestor: Gmina Chodaków, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chodaków			
Obiekt: Podłóżownia sanitarna w Chodakowie			
Adres: ul. Wesoła 16, 59-140 Chodaków, dz. nr 183, objęty 3 Chodaków			
Rysunek: Rzut piwnicy - instalacja wody i kanalizacji			
Branża: SANITARNIA			
Projektant: mgr inż. Anna Zagoniak			
branża san.:			
15			